

Dæk

- Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadiget, og dækkene skal være pumpet op til det rigtige dæk tryk, som passer til bilen. Se bilens instruktionsbog
- Dækkene skal minimum have 1.6 mm slidbanemønster fordelt over hele dækket
- Dækkene har en slidindikator som indikerer de 1.6 mm slidbanemønster
- Bilen skal have samme type dæk på alle hjul. (Type: sommerdæk, vinterdæk, pigdæk) Pigdæk må benyttes fra 1. nov. til 15. april
- Nogle dæk har en retningspil på dækket, som skal følge dækkets omløbsretning.

Bremser

- Bilens bremses skal kunne bremse bilen ved alle hastigheder og belastninger
- Bilens fodbremse skal bremse på alle fire hjul. Håndbremsen skal bremse på to hjul og holde bilen standset på en 18 % hældning
- Bilens bremsepedal skal have en lille frigang. Dette betyder, at den første cm man træder ned på bremsen, ikke må bremse bilen, men der må ikke være slør i pedalen, så den kan røkke fra side til side
- Bremsepedalen må max kunne trædes halvvejs ned, lige meget hvor hårdt man træder og skal føles fast og hård
- Bremsepedalen skal være gummibelagt, så foden ikke glider når man bremser
- Bremsevæskebeholderens væskestand i motorrummet skal altid være mellem Min & Max-mærket. Du må ikke selv påfylde!

Styretøj

- Når man drejer på rattet, skal hjulene præcis følge rattets bevægelse og så skal man kunne dreje rattet uden mislyde og modstand
- Styretøj med tandstangsstyring må ikke have ratslør. Ratslør betyder at man kan dreje på rattet, uden at hjulene følger med
- Når man laver kontrol af styretøjet, skal motoren være startet pga. bilens servostyring

Motor og udstødning

- Motoren må ikke spilde motorolie eller kølevand. Motoren må ikke være tilsølet i olie
- Motoren må ikke udvikle røg eller støj
- Udstødningen skal sidde godt fast i bøjler og stropper og må ikke larme.

Støddæmper

- Bilen skal have en støddæmper ved hvert hjul. Støddæmpere giver bilen vejgreb
- Når man trykker ned på bilens skærme, skal støddæmperne bringe bilen i ro straks (må vippe 1,5 gang)

Lys, reflektor og horn

- Bilens forlys skal have samme farve og styrke. Hvidt eller gulligt. Det blå xenon lys er også OK. Nærlystet / kort lys må ikke blænde. Lyset skal falde én cm pr. meter
- Nærlys skal kunne oplyse vejen mindst 30 meter frem og lyse lidt længere i højre side
- Fjernlys / Lang lys skal kunne oplyse vejen mindst 100 meter frem og skal have en blå lampe på instrumentbordet, som tænder ved langt lys
- Parkeringslys skal kunne ses på 300 meters afstand
- Baglygterne skal være røde og kunne ses på 300 meters afstand
- Bremse / Stoplygterne skal være røde og lyse meget kraftigere end baglyset.
- Bremselyset tændes når man træder på bremsen. Der skal være tre bremselygter på nye biler
- Nummerpladelyset skal være hvidt, og nummerpladen skal kunne aflæses på 20 meter
- Blinklyset skal være gult / orange. Der skal være tre til højre og tre til venstre
- Blinklyset skal blinke 60 – 120 gange i minuttet og skal kunne ses i sollys
- Haveriblink hvor alle blinklys skal kunne blinke på en gang. Skal bruges ved kødannelse på motorvej eller hvis man har motorstop
- Der skal være to røde reflektorer bag på bilen, hvis baglyset går i stykker. De må ikke være trekantede da det er forbudt trailere
- Hornet skal have en klar og konstant tone og må kun bruges for at afværge fare